



BaloBau Kft.
3104 Salgótarján
Ipari Park - Patak u. 13.

„A segítőkész, megbízható partner”

73/003 számú TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

73-DRAIN8G Geotextiliával kasírozott drénlemez 8 mm - 600 g/m² - 2 x 15 m

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

lásd csomagolás vagy termék címke

3. Az építési termék, gyártó által javasolt, rendeltetése vagy rendeltetései:

Felületi vízelvezetésre és a nedvesség távoltartására, függőleges valamint vízszintes épületszerkezeteknél.

4. A gyártó/forgalmazó neve, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

BALOBAU KFT., 3104 Salgótarján, Patak út 13.

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

nem értelmezhető

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

2+-os rendszer

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

nem releváns

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

Bevizsgáló szervezet neve: SKZ-TeConA GmbH, Würzburg, Németország – azonosító száma: 1213

Építőipari termékek

Tel./fax 00 36 32 / 421 - 632
00 36 32 / 513 - 586
00 36 32 / 513 - 588
Fax: 00 36 32 / 513 - 585
Tel.: 00 36 20 / 466 - 2782
E-mail: balobau@balobau.hu



BaloBau Kft.

3104 Salgótarján

Inari Park - Patak u. 13.

A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

„A segítőkész, megbízható partner”

Tulajdonságok	Műszaki előírások	Mértékegység	
Töltéseltolódás	EN ISO 13433	mm	35
Elyomó viselkedés	EN ISO 12236	kN	1,270
Karakterisztikus nyúlás	EN ISO 12956	µm	100
Vízáteresztőképesség	EN ISO 11058	m/s	$7,9 \times 10^{-2}$
Vízelvezetés	EN ISO 12958	l/s x m	2,49
Szakítószilárdság	DIN EN ISO 10319:2008-10	kN/m	12,75/14,20
Ellenállóképesség természetes talajban 4-9 ph között, 25°C alatt	EN ISO 13438	év	legalább 5 év
Ellenállóképesség	"B" melléklet szerint	nap	telepítés utáni fedése 14 napon belül

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó/forgalmazó a felelős.

A gyártó/forgalmazó nevében és részéről aláíró személy:

Baló Attila ügyvezető

A kiállítás helye és dátuma:

Salgótarján, 2018.01.09.

.....
aláírás

 **BALOBÁU KFT.**
3104 Salgótarján, Patak u. 13.
Adószám: 12675825-2-12
Tel./fax: 00-36-32/421-632 Mobil: 00-36-20/466-2782

Építőipari termékek

Tel./fax 00 36 32 / 421 - 632
00 36 32 / 513 - 586
00 36 32 / 513 - 588
Fax: 00 36 32 / 513 - 585
Tel.: 00 36 20 / 466 - 2782
E-mail: balobau@balobau.hu