



BaloBau Kft.
3104 Salgótarján
Ipari Park - Patak u. 13.

„A segítőkész, megbízható partner”

411/001 számú TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

411 – IFA ISOFOL alukasírozott, hálóerősítésű fólia - 1,5 x 50 m

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

lásd csomagolás vagy termék címke

3. Az építési termék, gyártó által javasolt, rendeltetése vagy rendeltetései:

Nagy szilárdságú PE alapanyagú, polipropilén hálóerősítésű fólia metalizált réteggel beltéri párazáráshoz, beépített magastetőknél kétszeresen átszellőztetett, nem beépített magastetőknél egyszeresen átszellőztetett rétegrendben, másodlagos védelemként az esetlegesen bejutó nedvesség elvezetésére.

4. A gyártó neve, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

BALBAU KFT., 3104 Salgótarján, Patak út 13.

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

nem értelmezhető

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

3-as rendszer

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

nem releváns

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

**Bevizsgáló szervezet neve: Polskie Centrum Badan i Certifikacji S. A.,
Lengyelország – azonosító száma: 1434
EN 13984:2013**

Építőipari termékek

Tel./fax 00 36 32 / 421 - 632
00 36 32 / 513 - 586
00 36 32 / 513 - 588
Fax: 00 36 32 / 513 - 585
Tel.: 00 36 20 / 466 - 2782
E-mail: balobau@balobau.hu

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Tulajdonság	Harmonizációs szabvány	Érték/ mértékegység
Vastagság (mm)	EN 1849-2	0,20 (-0,01;+0,01)
Területsúly (g/m ²)	EN 1849-2	90 ± 20%
Vízzáróság (2 kPa)	EN 1928	megfelelt
SD érték (m)	EN 1931	50 ± 30%
Páraáteresztés (m ² s Pa/kg)	EN 13984:2013	2,5*10 ¹¹ ± 20%
Ütésállóság	EN 13984:2013	nem értelmezhető
Ellenállóság öregedéssel szemben	EN 13984:2013	megfelelt
Ellenállóság alkáliakkal szemben	EN 13984:2013	megfelelt
Szakítási ellenállás	EN 13984:2013	≥100 N
Illeszthetőség	EN 13984:2013	nem értelmezhető
Hosszirányú szakító szilárdság	EN 13984:2013	≥ 220 N/50 mm
Keresztirányú szakító szilárdság	EN 13984:2013	≥ 150 N/50 mm
Nyúlás hosszirányban (változás)	EN 13984:2013	≥ 12 %
Nyúlás keresztirányban (változás)	EN 13984:2013	≥7 %
Hőstabilitás	EN 13984:2013	-40 - +80 °C
Veszélyes anyagok	EN 13984:2013	-
Éghetőségi osztály	EN 13984:2013	E

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Baló Attila ügyvezető

A kiállítás helye és dátuma:

Salgótarján, 2021.10.01.




BALOBÁU KFT.
3104 Salgótarján, Patak u. 13
Adószám: 12675825-2-12
Tel./fax: 00-36-32/421-632 Mobil: 00-36-20/466-2782

aláírás

Építőipari termékek