73/006 számú TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

DRAIN8x1	**Felületszivárgó drénlemez 8 mm - 450 g/m2 - 1 x 20 m**
DRAIN8x1,5	**Felületszivárgó drénlemez 8 mm - 450 g/m2 – 1,5 x20m**
DRAIN8x2	**Felületszivárgó drénlemez 8 mm - 450 g/m2 - 2 x 20 m**
DRAIN8x2,5	**Felületszivárgó drénlemez 8 mm - 450 g/m2 – 2,5 x20m**

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

   lásd csomagolás vagy termék címke

3. Az építési termék, gyártó által javasolt, rendeltetése vagy rendeltetései:

   Felületi vízelvezetésre és a nedvesség távoltartására, függőleges valamint vízszintes épületszerkezeteknél.
   Kiemelkedő terhelhetőségű drénlemez, mélygarázsokhoz, ipari létesítményekhez, speciális mélyépítésekhez.

4. A gyártó neve, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

   ATUS GROUP Sp. z o.o. Sp. K. , Sadkowa Gora 12, 39-305 Borowa, Lengyelország

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

   nem értelmezhető

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

   2+-os rendszer

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

PN-EN 13967:2012

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:
Bevizsgáló szervezet neve: Instytut Mechanizacji Budownictwa I Gornictwa Skalnego.
Száma: 1454

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Tulajdonság	***Deklarált teljesítmény***	***Harmonizált műszaki specifikáció***
Tűzállóság	F osztály	PN EN 13967:2012
Vízzáróság	Vízzáró 2 kPa-nál	
Vízzáróság mesterséges öregítés után	Vízzáró 2 kPa-nál	
Vízzáróság kemikáliákkal érintkezés után	Vízzáró 2 kPa-nál	
Ütésállóság	≥ 200mm	
Ellenállás statikus terheléssel szemben	20kg	
Veszélyes anyagok	NPD (nincs deklarálva)	
Maximális húzóerő hosszirányban	≥ 200N/50mm	
Maximális húzóerő keresztirányban	≥ 150N/50mm	
Nyúlás maximális húzóerőnél hosszirányban	≥ 20%	
Nyúlás maximális húzóerőnél keresztirányban	≥ 15%	
Hosszirányú szakítószilárdság (körömszakadás)	≥ 150N	
Keresztirányú szakítószilárdság (körömszakadás)	≥ 190N	
Kötési szilárdság	NPD (nincs deklarálva)	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

A kiállítás helye és dátuma:

Sadkowa Gora, 2022.06.14.

PREZES ZARZĄDU

Michał Barnaś

.....

aláírás

ATUS GROUP Sp. z o.o. Sp. k.
Sadkowa Góra 12, 39-305 Borowa
NIP 8172185567 REGON 368837224
KRS 0000731466