



16/007 számú TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

154-TS860	Beütődűbel sima peremmel SM - 8 x 60 mm
154-TS880	Beütődűbel sima peremmel SM - 8 x 80 mm
154-TS8100	Beütődűbel sima peremmel SM - 8 x 100 mm

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

lásd csomagolás vagy termék címke

3. Az építési termék, gyártó által javasolt, rendeltetése vagy rendeltetései:

Beütődűbel tartószerkezetek rögzítésére, hőszigetelési, szárazépítészeti és belsőépítészeti munkákhoz.

4. A gyártó/forgalmazó neve, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Gyártó: KLIMAS Sp.z o.o.
PL 42-233 Mykanów, Lengyelország
Forgalmazó: BALOBAU KFT.
3104 Salgótarján, Patak út 13.

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

nem értelmezhető

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

2+-os rendszer

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

nem releváns

Építőipari termékek



BaloBau Kft.

3104 Salgótarján

Ipari Park - Patak u. 13.

„A segítőkész, megbízható partner”

Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

**Bevizsgáló szervezet neve: INSTITUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB),
Lengyelország – azonosító száma: 1488**

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Anyagtípus	Beton C12/15	Beton C16/20-C50/60	Tömör téglá MZ	Tömör mészkő-homok KS	Lukacsos mészkő-homok KSL	Könnyű beton LAC	Könnyű beton AAC2	Könnyű beton AAC7	Harmonizált műszaki specifikáció
Jellemző kihúzási ellenállás (kN)	0,4	0,6	0,6	0,6	0,4	0,35	0,1	0,25	ETA-19/0156 2019.03.29
Éltávolság és térköz	Min. térköz: 100mm.				Min. éltávolság: 100mm				
Elmozdulás N[kN]/δ[mm]	0,14	0,2	0,39	0,42	0,29	0,22	0,17	0,48	
Pont-hőátbocsátási tényező (W/K)	Nem értelmezhető								

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó/forgalmazó a felelős.

A gyártó/forgalmazó nevében és részéről aláíró személy:

Baló Attila ügyvezető

A kiállítás helye és dátuma:

Salgótarján, 2020.01.06.



.....
aláírás

Építőipari termékek

Tel./fax 00 36 32 / 421 - 632
00 36 32 / 513 - 586
00 36 32 / 513 - 588
Fax: 00 36 32 / 513 - 585
Tel.: 00 36 20 / 466 - 2782
E-mail: balobau@balobau.hu