



**BaloBau Kft.**  
3104 Salgótarján  
Ipari Park - Patak u. 13.

„A segítőkész, megbízható partner”

## 752/013 számú TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

### Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

**752 – GEOPP60/60/420 Szőtt polipropilén geotextília 60/60 kN –  
4,2 x 100 m**

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**lásd csomagolás vagy termék címke**

3. Az építési termék, gyártó által javasolt, rendeltetése vagy rendeltetései:

**Szűrés, rétegelválasztás, vízelvezetés, talajerősítés, talajerózió szabályozása**

4. A gyártó/forgalmazó neve, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**BALOBAU KFT., 3104 Salgótarján, Patak út 13.**

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

**nem értelmezhető**

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

**2+-es rendszer**

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

**nem releváns**

#### Építőipari termékek

Tel./fax 00 36 32 / 421 - 632  
00 36 32 / 513 - 586  
00 36 32 / 513 - 588  
Fax: 00 36 32 / 513 - 585  
Tel.: 00 36 20 / 466 - 2782  
E-mail: balobau@balobau.hu



**BaloBau Kft.**  
3104 Salgótarján  
Ipari Park - Patak u. 13.

„A segítőkész, megbízható partner”

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

**Bevizsgáló szervezet neve: BTTG Certification Services, Egyesült Királyság – azonosító száma: 0338**

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

<b>Tulajdonságok</b>	<b>Műszaki előírások</b>	<b>Érték</b>	<b>Mértékegység</b>		<b>Tűrés</b>
Szakító Szilárdság (max)	EN 10319	Átlag	kN/m	60/60	-5.0/-5.0
Nyúlás (max)	EN 10319	Átlag	%	15/10	±3/±2
Statikus szűrásállóság	EN ISO 12236	Átlag	N	7500	-500
Dinamikus átlukasztásállóság	EN13433	Átlag	mm	12	+2
Jellegzetes nyitási méret	EN ISO 12956	Átlag	µm	180	±50
Vízáteresztőképesség	EN ISO 11058	Átlag	m/s · 10 <sup>-3</sup>	18	-5
Vízátfolási sebesség	EN ISO 11058	Átlag	l/m <sup>2</sup> · s	18	-5
Területsúly	EN 9864	Átlag	g/m <sup>2</sup>	280	±20
Vastagság (2kPa)	EN 9863-1	Átlag	mm	0.9	±0.1
Időjárásállóság	EN 12224	Átlag	szilárdság megtartása	90	-

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó/forgalmazó a felelős.

A gyártó/forgalmazó nevében és részéről aláíró személy:

Baló Attila ügyvezető

A kiállítás helye és dátuma:

Salgótarján, 2021.07.26.

.....  
aláírás



**Építőipari termékek**

Tel./fax 00 36 32 / 421 - 632  
00 36 32 / 513 - 586  
00 36 32 / 513 - 588  
Fax: 00 36 32 / 513 - 585  
Tel.: 00 36 20 / 466 - 2782  
E-mail: balobau@balobau.hu