



## 82/008 számú TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

### Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

**82-OHSZ10 ÖKO Habszivacs hangszigetelő szőnyeg 10 mm - 1 x 25 m**  
**82-OHSZ5 ÖKO Habszivacs hangszigetelő szőnyeg 5 mm - 1 x 50 m**

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**lásd csomagolás vagy termék címke**

3. Az építési termék, gyártó által javasolt, rendeltetése vagy rendeltetései:

**Extrudált polietilén habszivacs szőnyegek, illetve csíkok különböző vastagságban, szélességben, hő és hangszigetelés valamint dilatáció céljára.**

4. A gyártó/forgalmazó neve, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**Forgalmazó: BALOBAU KFT., 3104 Salgótarján, Patak út 13.**

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

**nem értelmezhető**

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

**3-as rendszer**

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

**nem releváns**

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

**Bevizsgáló szervezet neve: TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY**  
**Szlovákia – azonosító száma: 1301**  
**Európai értékelési dokumentum hivatkozási száma: 40 – 13 – 0448**

#### Építőipari termékek



**BaloBau Kft.**

3104 Salgótarján

Ipari Park - Patak u. 13,  
nyilatkozat szerinti teljesítmény:

„A segítőkész, megbízható partner”

<i>Alapvető tulajdonságok</i>	<i>Teljesítmény</i>	<i>Harmonizált műszaki előírások</i>
Tűzvédelmi osztály	E	EN 16069:2012
Veszélyes anyag kibocsátás	NPD	
Hangelnyelési index	NPD	
Összenyomhatóság	CP1	
Vastagság	T5	
Közvetlen léghangszigetelési index	Dinamikai merevség: SD136	
Hővezetési tényező	Hővezetés: $\lambda_{90/90}$ 0,056 W/(m.K) Vastagság: $d_N$ 5 mm T4 Hőellenállás: $R_D$ 0,5 m <sup>2</sup> K/W	
Vízáteresztő képesség	NPD	
Páraáteresztő képesség	NPD	
Nyomószilárdság	CS(10/Y)5	
Termikus ellenállás	NPD	
Nyomóerő ellenállás	NPD	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős.

A forgalmazó/gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Baló Attila ügyvezető

A kiállítás helye és dátuma:

Salgótarján, 2020.05.04.



.....  
aláírás

Építőipari termékek

Tel./fax 00 36 32 / 421 - 632  
00 36 32 / 513 - 586  
00 36 32 / 513 - 588  
Fax: 00 36 32 / 513 - 585  
Tel.: 00 36 20 / 466 - 2782  
E-mail: balobau@balobau.hu