



75/002 számú TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

751 – BS6/1,5*50 BS6 geotextília light - 6/6 kN - 1,5 x 50 m
751 – BS6/1,5*100 BS6 geotextília light - 6/6 kN - 1,5 x 100 m
751 – BS6/2*100 BS6 geotextília light - 6/6 kN - 2 x 100 m
751 – BS6/5*100 BS6 geotextília light - 6/6 kN - 5 x 100 m

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

lásd csomagolás vagy termék címke

3. Az építési termék, gyártó által javasolt, rendeltetése vagy rendeltetései:

A geotextília felhasználási területei:

- elválasztás: megakadályozza az alap altalajjal történő összekeveredését
- szűrés: kitűnő hidraulikai tulajdonságának köszönhetően elősegíti a víz áramlását, miközben megakadályozza a talaj bejutását a kavicsrétegbe
- erősítés: műanyag fóliára terítve megakadályozza a fólia mechanikai sérülését
- erózióvédelem: töltések, gátak rézsújára fektetve hatékony erózióvédelmet biztosít

4. A gyártó/forgalmazó neve, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

BALLOBAU KFT., 3104 Salgótarján, Patak út 13.

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

nem értelmezhető

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

2+ -es rendszer

Építőipari termékek



BaloBau Kft.

3104 Salgótarján

Ipari Park - Patak u. 13.

„A segítőkész, megbízható partner”

Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

nem releváns

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

Bevizsgáló szervezet neve: Kiwa MPA Bautest GmbH Niederlassung TBU Greven, Németország – azonosító száma: 0799

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

<i>Alapvető tulajdonságok</i>	<i>Teljesítmény</i>	<i>Tűrés</i>	<i>Harmonizált műszaki előírások</i>
Szakító Szilárdság HI	6 kN/m	-0,78 kN/m	EN ISO 10319
Szakító Szilárdság KI	6 kN/m	-0,78 kN/m	EN ISO 10319
Nyúlás HI	40%	+/- 9,2 %	EN ISO 10319
Nyúlás KI	45%	+/- 10,35%	EN ISO 10319
CBR bélyeg átnyomás	1,1 kN	-0,11 kN	EN ISO 12236
Dinamikus lyukasztás	37 mm	+9,25 mm	EN ISO 13433
Védelem hatásfoka	Nem megadott		
Síkra merőleges, terhelés nélküli vízáteresztés	0,115 m/s	-0,0345 m/s	EN ISO 11058
Vízáramlás (20 kPa i=1,0)	Nem megadott		
Jellemző szűrőnyílás	0,1 mm	+/-0,03 mm	EN ISO 12956
Várható tartósság, természetes talajban 4<pH<9 és 25 °C talajhőmérséklet alatt (év)	25		B Melléklet
Maximálisan engedélyezett időtartam a telepítés és a lefedés között (nap)	14		B Melléklet
Vastagság 2kPa-on	Nem megadott		
Tömeg	85 g/m ²	- 8,5 g/m ²	EN ISO 9864
Összetétel	100% polipropilén alapanyagú nem szőtt geotextília		

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó/forgalmazó a felelős.

A gyártó/forgalmazó nevében és részéről aláíró személy:

Baló Attila ügyvezető

A kiállítás helye és dátuma:

Salgótarján, 2018.01.09.

 **BALOBÁU KFT.**
3104 Salgótarján, Patak u. 13.
Adószám: 12675225-2-12
Tel./fax: 00-36-32/421-632 Mobil: 00-36-20/466-2782

.....
aláírás

Építőipari termékek

Tel./fax 00 36 32 / 421 - 632
00 36 32 / 513 - 586
00 36 32 / 513 - 588
Fax: 00 36 32 / 513 - 585
Tel.: 00 36 20 / 466 - 2782
E-mail: balobau@balobau.hu